

Пневматический ручной насос ADT912



- **Диапазон генерирования давления**
от -95кПа до +400 кПа
- **Разрешение 0.1 Па**
- **Рабочая среда: воздух**
- **Плавное нагнетание и сбрасывание давления без особых усилий**
- **Быстросъемные соединения, не требующие никаких инструментов**
- **Требует минимальных ресурсов для технического обслуживания**

Высококачественный насос модели ADT912 разработан с учетом тонкой настройки давления с разрешением 0.1 Па для генерирования давления в диапазоне от -95кПа до +400кПа. Насос сконструирован таким образом, чтобы нивелировать влияние температуры внешней среды для поддержания стабильного давления в процессе калибровки/поверки. Специально разработанный запорный клапан насоса позволяет поддерживать стабильное давление на всем протяжении процедуры калибровки/поверки. Встроенный разделитель предотвращает попадание твердых частиц и влаги в рабочую среду от поверяемых средств измерения давления, минимизируя тем самым затраты на техобслуживание насоса.

Переходники и соединения насоса легко вкручиваются и выкручиваются вручную без использования каких-либо дополнительных средств и уплотнений. ADT912 является идеальным насосом для калибровки/поверки СИ давления.

Технические характеристики

Диапазон генерирования давления	от -95кПа до +400кПа
Разрешение	0.1 Па
Максимальная перегрузка	600 кПа
Рабочая среда	воздух
Переходники	- М20*1,5 под калибруемое/поверяемое СИ давления - М20*1,5 под образцовое СИ давления <i>Другие переходники могут быть поставлены по отдельному заказу</i>
Условия эксплуатации	
Рабочая температура	0°C ...50°C
Влажность	<95%

Физические характеристики

Материал частей насоса	Поршень и адаптеры: нержавеющая сталь Корпус: нержавеющая сталь/алюминий Прокладки: Буна-Н
Габариты	273x258x140 мм
Масса	2,8 кг

Стандартный комплект поставки

- Пневматический насос
- Уплотнительные кольца (20 шт.)

Техническая документация

- Инструкция по эксплуатации на русском языке

Аксессуары и дополнительное оборудование

ADT912-kit	Шланг, включая переходник «ёлочка»
ADT102	Комплект адаптеров (26шт. в комплекте)
ADT103	Комплект адаптеров (10шт. в комплекте)
ADT100-НТК	Шланг с фитингами (при заказе необходимо указать тип резьбовых соединений)
9904-912	Кейс для транспортировки и хранения насоса ADT912 и двух датчиков давления
ADT912-МК	Рем. комплект для сервисного обслуживания, включая клапан тонкой регулировки объема(1шт.), уплотнительное кольцо (1шт.)

