

Пневматический ручной насос низкого давления ADT901



- Диапазон генерирования давления
от -40 кПа до +40кПа
- Разрешение 0.1 Па
- Рабочая среда: воздух
- Плавное нагнетание и сбрасывание давления без особых усилий
- Быстросъемные соединения, не требующие никаких инструментов
- Требует минимальных ресурсов для технического обслуживания

Высококачественный насос модели ADT901 разработан с учетом тонкой настройки давления с разрешением 0.1 Па для генерирования давления в диапазоне ± 40 кПа. Специально разработанные запорные и регулирующие клапана насоса позволяют поддерживать стабильное давление на всем протяжении процедуры калибровки/поверки. Поскольку в модели ADT901 отсутствует возвратный клапан, часто являющийся причиной неполадки, данный насос требует минимального обслуживания.

Переходники и соединения насоса легко вкручиваются и выкручиваются вручную без использования каких-либо дополнительных средств и уплотнительной ленты. ADT901 является идеальным насосом для калибровки/поверки СИ давления.

Технические характеристики

Диапазон генерирования давления	от -40 кПа до +40кПа
Разрешение	0.1 Па
Максимальная перегрузка	400 кПа
Рабочая среда	воздух
Переходники	- M20*1,5 под калибруемое/поверяемое СИ давления - M20*1,5 под образцовое СИ давления <i>Другие переходники могут быть поставлены по отдельному заказу</i>
Условия эксплуатации	
Рабочая температура	0°C ...50°C
Влажность	<95% без конденсации

Физические характеристики	
Материал частей насоса	Поршень и адаптеры: нержавеющая сталь Корпус: нержавеющая сталь/алюминий Прокладки: Буна-Н
Габариты	245x165x145 мм
Масса	1,6 кг

Стандартный комплект поставки

- Пневматический насос
- O-переходники (20 шт.)

Техническая документация

- Инструкция по эксплуатации на русском языке

Аксессуары и дополнительное оборудование

ADT 901-kit	Шланг, включая переходник «ёлочка»
ADT102	Комплект адаптеров (26шт. в комплекте)
ADT103	Комплект адаптеров (10шт. в комплекте)
ADT100-НТК	Шланг с фитингами (при заказе необходимо указать тип резьбовых соединений)
9901-901	Кейс для транспортировки и хранения насоса ADT901 и двух моделей давления
ADT901-МК	Комплект оборудования для сервисного обслуживания, включая клапан тонкой регулировки объема (1 шт.) и уплотнительное кольцо (1шт.)
ADT901-HD	Подставка для Additel 681-D или Additel 672-D

