

## Пневматический ручной насос ADT916



- **Диапазон генерирования давления**  
от -95кПа до +4000 кПа
- **Разрешение 10 Па**
- **Рабочая среда: воздух**
- **Плавное нагнетание и сбрасывание давления без особых усилий**
- **Быстросъемные соединения, не требующие никаких инструментов**
- **Требует минимальных ресурсов для технического обслуживания**

Высококачественный насос модели ADT916 разработан с учетом тонкой настройки давления с разрешением 10 Па для генерирования давления в диапазоне от -95кПа до +4000кПа. Насос сконструирован таким образом, чтобы нивелировать влияние температуры внешней среды для поддержания стабильного давления в процессе калибровки/поверки. Специально разработанный запорный клапан насоса позволяет поддерживать стабильное давление на всем протяжении процедуры калибровки/поверки. Встроенный разделитель предотвращает попадание твердых частиц и влаги в рабочую среду от поверяемых средств измерения давления, минимизируя тем самым затраты на техобслуживание насоса.

Переходники и соединения насоса легко вкручиваются и выкручиваются вручную без использования каких-либо дополнительных средств и уплотнений. ADT916 является идеальным насосом для калибровки/поверки СИ давления.

### Технические характеристики

<b>Диапазон генерирования давления</b>	от -95кПа до +4000кПа
<b>Разрешение</b>	10 Па
<b>Максимальная перегрузка</b>	< 7000 кПа
<b>Рабочая среда</b>	воздух
<b>Переходники</b>	- М20*1,5 под калибруемое/поверяемое СИ давления - М20*1,5 под образцовое СИ давления <i>Другие переходники могут быть поставлены по отдельному заказу</i>
<b>Условия эксплуатации</b>	
<b>Рабочая температура</b>	0°C ...50°C
<b>Влажность</b>	<85%

## Физические характеристики

Материал частей насоса	Поршень и адаптеры: нержавеющая сталь Корпус: нержавеющая сталь/алюминий Прокладки: Буна-Н
Габариты	315x198x140 мм
Масса	2,7 кг

## Стандартный комплект поставки

- Пневматический насос
- Уплотнительные кольца (20 шт.)

## Техническая документация

- Инструкция по эксплуатации на русском языке

## Аксессуары и дополнительное оборудование

ADT102	Комплект адаптеров (26шт. в комплекте)
ADT103	Комплект адаптеров (10шт. в комплекте)
ADT100-НТК	Шланг с фитингами (при заказе необходимо указать тип резьбовых соединений)
9904-916	Кейс для транспортировки и хранения насоса ADT916 и двух датчиков давления
ADT916-МК	Рем. комплект для сервисного обслуживания, включая тарельчатый клапан на давление (1шт.) и на вакуум (1шт.), уплотнительное кольцо (4шт.)

